

מייבשים כימיים מסדרת EGL



מייבשי ספיחה מסדרת EGL יספקו לך אוויר רציף בנקודת טל של -70 מעלות צלסיוס. מייבשים כימיים מסדרת EGL מתאימים ללחץ של עד 16 אטמוספרות ובספיקות עד 25 קוב לדקה. המייבשים מתאימים לשימושים רבים במפעלי תעשייה קלים וכבדים כגון מתקני ביטחון, מפעלי אלקטרוניקה, הייטק, מעבדות, מפעלי מזון ועוד הדורשים איכות אוויר נטול לחות ברמה של -70 מעלות צלסיוס תוך עמידה בתנאי סביבה קשים באקלים הישראלי. עיצובם המוקפד והמשוכלל הופך אותם לאמינים ואיכותיים ביותר. המייבש בשיטת PSA בשימוש אלומינה לספיחת לחות מהאוויר ומפוקד על ידי בקר שליטה חכם המחליף בין הקולונות על פי טיימר או על פי חיישן המודד את נקודת הטל בזמן אמת לחיסכון אופטימלי באנרגיה ובהתאם לצרכי הלקוח.

מייבשים כימיים מסדרת EGL

דגם	ספיקת אוויר			קוטר חיבור	מתח	משקל	מידות (מ"מ)		
	m ³ /h	L/min	scfm	BSP-F	V/ph/F	Kg	Length	Width	Hight
EGL 40	30	500	18	3/4"	230 / 1 / 50	37	470	190	630
EGL 80	60	1000	35	3/4"	230 / 1 / 50	59	470	190	1030
EGL 120	90	1500	53	3/4"	230 / 1 / 50	80	470	190	1430
EGL 160	120	2000	71	3/4"	230 / 1 / 50	94	470	190	1730
EGL 240	180	3000	106	1"	230 / 1 / 50	160	500	330	1450
EGL 320	240	4000	141	1"	230 / 1 / 50	188	500	330	1450
EGL 500	375	6250	221	1" 1/2"	230 / 1 / 50	425	750	1130	1540
EGL 600	450	7500	265	1" 1/2"	230 / 1 / 50	455	750	1130	1540
EGL 800	600	10000	353	2"	230 / 1 / 50	570	750	1130	1840
EGL 1000	750	12500	441	2"	230 / 1 / 50	660	750	1130	1840
EGL 1200	900	15000	530	2" 1/2"	230 / 1 / 50	770	840	1310	1760
EGL 1600	1200	20000	706	2" 1/2"	230 / 1 / 50	950	840	1310	2060
EGL 2000	1500	25000	883	3"	230 / 1 / 50	1200	940	1510	2010

הנתונים המוצגים לפי תקן ISO 7183

רח' יוסף לוי 15 ת.ד. 9124
א.ת. קריית ביאליק, מיקוד 2751115,
טל. 04-8764339, פקס. 04-8764097
www.el-av.com

